



KARYER ISI TRANSFER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Topçular Mah. Tikveşli Yolu No: 8 34140
Topçular-Eyüp/İSTANBUL
Phone: +90 (212) 567 55 09 - Fax: +90 (212) 576 23 45
E-Mail: info@karyergroup.com

Дата 19/8/2019
Клиент
Ссылка
Предложение

ИСПАРИТЕЛЬ

EA-230BE6-C01 C14/4

Capacity	5,00 kW	Температура испарения	Середина	-25,0 °C
Sensible ratio	0,95	Температура конденсации	Середина	45,0 °C
Расход воздуха	2600,00 m³/h	Жидкость		R404A
Скорость воздуха	1,79 m/s	Перегрев		0,0 K
Высота над уровнем моря	0 m	Переохлаждение		0,0 K
Температура воздуха на входе	-18,0 °C			
Относительная влажность на входе	75,0 %			
Температура воздуха на выходе	-22,7 °C			
Относительная влажность на выходе	100,0 %			
Дальнобойность воздушной струи	7,0 m	Air throw with streamer (Optional)		11,9 m
Кол-во добываемой воды	0,3 kg/h	Frost Thickness		0,00 mm
		ESP		0,0 Pa

Кол-во вентиляторов	2 (230V/1Ph/50Hz)	Эксплуатационные данные на к		Данные мотора на каждый вент	
Диаметр вентилятора	300 mm	Эксплуатацион	-	Эксплуатацион	-
Диапазон температур	-40 до 60°C	Частота враще	1354 rpm	Частота враще	1380 rpm
Мощность звука	67 dB(A)	Мощность	66 W	Мощность	62 W
Lpa at 10 m	36 dB(A)	Ток	0,29 A	Ток	0,28 A

EiP	Нет	Класс эффективности использования	B
Класс защиты	IP44		

ТЭНы

Общая мощность ТЭНов батареи	3,21 kW
Общая мощность ТЭНов поддона	1,07 kW
Общая мощность ТЭНов	4,28 kW

Строительство

Корпус	Окрашенный оцинкованный лист RA6	Поверхность	27,2 m²
Сухой вес	44,00 kg	Внутренний объем	7,6 l
(*)Макс. рабочее давление	25 bar	Шаг ребра	6 mm
Длина	1307 mm	Материал оребрения	Алюминий
Ширина	567 mm	Материал труб	Медь
Высота	445 mm	Материал коллекторов	Медь
Вес брутто	72,00 kg	Подсоединения распределителя	1 x Ø12,7
Объем груза	0,48 m³	Выходной коллектор	1 x Ø28
		Расположение соединений	Одна сторона
		Классификация PED	Art 4.3
		Цена за единицу товара	905,00 € (EUR)



Ambient temperature 55°C or higher calculations with R410A refrigerant, please contact Karyer for max. working pressure.

Вспомогательное оборудование

Общая Цена нетто **905 € (EUR)**

Before the order, Karyer has the right to review the selection.

A	1307 mm
B	567 mm
C	445 mm
F	395 mm
E1	517,5 mm
E	1035 mm



KARYER ISI TRANSFER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 Topçular Mah. Tikveşli Yolu No: 8 34140
 Topçular-Eyüp/İSTANBUL
 Phone: +90 (212) 567 55 09 - Fax: +90 (212) 576 23 45
 E-Mail: info@karyergroup.com